

PRESTANDEDEKLARATION

Fingerskarvat konstruktionsvirke

Byggprodukt

Fingerskarvat konstruktionsvirke som uppfyller kraven enligt SS-EN 15497:2014. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

Tillverkare

Företag: Ingarps Trävaror AB
Adress: Ingarp
575 95 EKSJÖ
Sverige
Telefon: 0381-405 00
E-post: office@ingarpstra.se
Hemsida: www.ingarpstra.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 1.

Certifiering

Det anmälda organet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (identifikationsnummer 0402) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen, en inledande typprovning och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. SP har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll
Nr. 0402 – CPR – SC0496-15.

Angivna prestanda

Prestanda för fingerskarvat konstruktionsvirke i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 15497:2014 Träkonstruktioner – Fingerskarvat konstruktionsvirke – Funktions- och produktionskrav.

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda (deklarerade värden)</i>
Träslag/träslagsgrupp	PCAB: gran (<i>Picea abies</i>) och/eller PNSY: furu (<i>Pinus sylvestris</i>), (WPPA = gran och furu)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Tjocklekar	28 -75 mm
Bredder	45-300 mm
Toleranser	Enligt EN 336
Ytkvalitet	Sågat eller hyvlat
Hållfasthet, styvhet och densitet	Enligt EN 338: C30, C24, C18 eller C16
Limhållfasthet (fingerskarvars.hållfasthet)	Se märkning på produkten, C30 = 30 MPa
Limfogens beständighet som Naturlig beständighet	Se märkning på produkten för träslag och limtyp 5 (enligt EN 350-2)
Brandmotstånd	Se medföljande kommersiellt dokument www.ingarpstra.se
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (enligt SS-EN 15497:2014, Tabell 2)
Avgivning av formaldehyd	Formaldehydklass E1
Angivning av farliga ämnen	Produkten innehåller inga ämnen som behöver deklareraras

Att prestanda för vår byggprodukt fingerskarvat konstruktionsvirke överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Ingarp den 2015-08-31

Ingårps Trävaror AB



Nicklas Gerhardsson, VD