

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedel Wolmanit CX-8 (Kemls reg. Nr. 4122) som innehåller koppar samt: Koppar-HDO, Bor som verksamma beståndsdelar.

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 22 kg/m³ splintved.

Impregneringsklass

Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Användningsområde

Riskklass 4 enligt SS-EN 335-1, dvs i kontakt med mark och sötvatten samt för trä i konstruktioner ovan mark som kräver speciellt skydd.

Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamn kan vara farligt vid inandning.

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

Återförsäljare:

20 års Rötskyddsgaranti

Impregnerat trä...



20 års
Rötskyddsgaranti

Svenska Träskyddsföreningen
Box 5673
SE-114 86 STOCKHOLM

GARANTISEDEL

För alla konsumentköp (definierad enligt konsumentköplag och konsumenttjänstlag) erhålles 20 års rötskyddsgaranti på NTR-märkt tryckimpregnerat virke av klass A impregnerat med kopparhaltigt medel.

Garantin innebär att Svenska Träskyddsföreningen garanterar att virket ej skall ha kunnat bli så angripet av röta att det är satt ur sin sakfunktion under 20 års användning i Sverige. Garantin innebär att Svenska Träskyddsföreningen lämnar nytt virke i utbyte för det angripna till ett värde av maximalt 100 000 SEK.

Garantin gäller enbart om man följer monterings- och användningsinstruktioner för klass A.

Garantin kan endast åberopas mot kvitto samt denna garantisedel från inköpsstället, som också innehåller information om KemIs 7 obligatoriska punkter.

Garantins fullständiga omfattning finns att läsa i Svenska Träskyddsföreningens dokumentation "20 – ÅRS RÖTSKYDDSGARANTI

Garantisedlar – Instruktioner – Kommentarer", sammanställd av Sten Folkesson från Sveriges Bygg- och Järnhandlarenförbund.

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1. Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.



Aminbas

Färgkod: Vit

Användningsområde:

Virke i kontakt med

Mark och/eller vatten

Tillverkare:



Ingarp, 575 95 Eksjö - Tel 0381-400 30
www.ingarp.se