

PINJA TOP

BESKRIVNING

Vattenburen utomhus färg.

EMISSION KLASSIFICERING PRODUKT EGENSKAPER OCH ANVÄNDNING OMRÅDEN

Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen.

- ◆ Utomhus färg för panel och beklädnings brädor.
- ◆ Lämplig toppfärg på Pinja Pro Primer.

TEKNISKA DATA

Torrhalt

35 A-bas, 33 C-bas volym-%

1,10-1,20 kg/liter.

Produktkod

247-serie

Teoretisk Sträckförmåga

3-4 m²/liter (100µm).

Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet.

Pot life (23 °C)

12 månader.

Applicering

Spruta/Vakuumpåspås med vatten eller Akvi Förtunning till lämplig viskositet.

Tork Tider (150 g/m²)

2-4 timmar.

Notera: C-bas kulörer torkar långsammare.

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Förtunning

Vatten

Rengöring

Vatten

Glans

20

Färger

A-bas, C-bas enligt Temaspeed Fonte.

PINJA TOP

APPLICERINGSDETALJER

Applicering	Rör om färgen noga innan användandet. Undvik att röra i luft. Förtunna vid behov med vatten.
Applicerings förutsättningar	Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara över 18 °C, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
VOC	Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 90±20 gram/liter färg.
MSDS	Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Endast för professionellt bruk.